



KIP 2300

CCD 技术扫描系统



高达2400 DPI 分辨率

高速&原稿双输入方式

无预热时间

能源之星认证

规格参数	
扫描技术：	KIP 2300详细规格
类型：	台式扫描仪
消蓝过滤：	KIP RTT技术
扫描方式：	原稿双输入方式 正面朝上或正面朝下进纸
扫描格式：	TIFF、Multipage TIFF、PDF、PDF-A、Multipage PDF、JPEG、CALS
镜头：	3CCD
光源：	LED
光学分辨率：	600 × 600dpi
分辨率：	100—2400dpi
最大扫描宽度：	914mm
最大原稿宽度：	1066mm
最大原稿厚度：	高达16mm自动厚度检测 上原稿进纸单元接受纸原稿的厚度为0.05-1.49mm 下原稿进纸单元不仅接受纸类型原稿的厚度为0.05-1.49，而且还有板类型原稿的厚度为1.5-16mm
数据传输速度：	2.4G/s
数据捕捉：	24位 彩色 8位/4位 灰度 1位单色（黑&白）
速度：	3.1米/分 – 彩色（600dpi） 7.6米/分 – 单色（600dpi）
扫描速度：	单色 100dpi: 304.8mm/秒（下进纸），127mm/秒（上进纸） 600dpi: 127mm/秒(下进纸)，127mm/秒（上进纸） 2400dpi: 31.75mm/秒(下进纸)，31.75mm/秒(上进纸) 彩色模式 100dpi: 304.8mm/秒（下进纸），127mm/秒（上进纸） 600dpi：50.8mm/秒（下进纸），50.8mm/秒（上进纸） 2400dpi: 12.7mm/秒（下进纸），12.7mm/秒（上进纸）
接口：	USB3.0 高速图像链接（PCI – 快速×1）
尺寸：	宽1366×深480×高310mm
重量：	约70kg
电源：	100-240V AC

KIP2300原装进口支架、彩色扫描功能（选配）

奇普世纪（北京）工程复印设备有限公司

KIP是KIP集团是一个注册商标。本文提及的所有其他产品名称是其各自公司的商标。所有产品功能和规格如有变更，恕不另行通知。

产品规格齐全，可根据要求提供。