



HP DesignJet Smart Tank T908 36 英寸多功能打印机

多快好省 大有钱图



缩短周转时间 — 快速墨仓式复合机

- 打印速度高达每小时 120 张 A1/D 图，可轻松应对需求高峰。¹
- HP Click 可节省时间 - 精简打印步骤，还可借助打印预览功能避免重印。
- 前装式扫描仪，轻松扫描/复印，还配备前面板，支持可定制的一键式例程。

时刻准备就绪 — 操作便捷的大幅面墨仓

- 防泼溅墨水系统，可安全、安心地重新加墨，即使在打印过程中也不在话下。²
- 您可以通过前面板监控醒目的墨量提醒，一切尽在掌握。
- HP DesignJet Smart Tank 打印机系列具备 HP DesignJet 的同等出色打印质量。

高效 — 成果优、占地小

- 让小巧的墨仓式多功能复合机打印机为您的店面腾出更多空间
- 日常维护所需的油墨减少多达 85%，每月可额外多打印 192 A1 页。³
- 自动安排打印机的开机和关机时间，为您节省能耗。

欲知详情，请访问 <https://www.hp.com/go/designjet-smart-tank-t908-mfp>

此打印机仅适用于带有新的或重复使用的 HP 芯片的新或重复使用的墨盒/硒鼓，且它采用动态安全措施，以防止使用带非 HP 芯片的墨盒/硒鼓。定期固件更新将保持这些措施的有效性。更多信息：<http://www.hp.com/learn/ds>

¹在“快速经济”模式下使用普通纸打印。

²按照设置说明使用时可实现防泼溅效果。

³Sogeti 于 2023 年 2 月执行测试，评估了每次正常清洁打印头浪费的墨水量。测试结果表明，与其他 36 英寸 4 色墨仓相比，HP DesignJet T908 打印机有效减少了日常维护期间所浪费的墨水量。

技术规格

打印	
打印速度	21 秒/页 A1，每小时可输出 120 页 A1 打印件 ¹
打印分辨率	高达 2400 x 1200 dpi 更佳分辨率
技术	惠普 (HP) 热喷墨技术
页边距	卷筒: 5 x 5 x 5 毫米 纸张: 5 x 5 x 5 毫米
墨水类型	染料墨水 (C、M、Y) ; 颜料墨水 (mK)
墨滴	6 皮升 (C、M、Y) ; 12.6 皮升 (mK)
打印头	1 (C、M、Y、mK)
打印头喷嘴	每种色彩 1376 个; 总共 5504 个
线条精度	± 0.1%²
最小线条宽度	0.02 毫米 (通过光栅驱动程序)
最大光学密度	24 L* min/1.4 D³
多功能规格	
扫描速度	最高可达 3.81 厘米/秒 (彩色, 200 dpi) 最高可达 11.43 厘米/秒 (灰度, 200 dpi)
扫描分辨率	高达 600 dpi
技术	单页进纸、CIS (接触式图像传感器)、介质卡纸检测传感器、正面进纸扫描方法
扫描格式	JPEG、PDF、TIFF
扫描目标	扫描到电子邮件、网络和 USB。使用 HP Smart 应用程序，扫描到云、计算机和移动设备。
厚度	最厚 0.8 毫米
介质	
处理	单张进纸、卷筒进纸、介质槽、自动裁刀
卷筒尺寸	369 到 914 毫米
卷筒直径上限	140 毫米
纸张尺寸	手动进纸: 210 x 279 至 914 x 1676 毫米
标准纸张	手动进纸: A4、A3、A2、A1、A0;
纸张克重	60 到 280 克/平方米 (卷筒/手动进纸)
厚度	最厚 0.3 毫米
应用	线条图; 地图; 海报; 演示稿; 渲染图
内存	2 GB
硬盘	无
连接	
接口	千兆以太网 (1000Base-T)、Wi-Fi 802.11b/g/n
本机打印语言	TIFF、JPEG、URF、PDF、HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4
打印路径	Wi-Fi Direct、远程打印、Apple AirPrint 和适用于 Android 和 iOS 设备的惠普应用程序、Windows 和 macOS 操作系统的打印机驱动程序、Chrome OS 打印支持，实现打印 U 盘中存储的文件
驱动程序	适用于 Windows 和 macOS 的光栅驱动程序、适用于 Windows 的 HP-GL/2 驱动程序
安全功能	HP Secure Boot, 日志名单, 安全事件日志, 禁用网络端口和协议, SNMPv3, 802.1x 兼容性, TLS/SSL, 半永久队列擦除, NTLM v2, HP Web JetAdmin, HP Security Manager, SIEM 集成
外形尺寸 (宽 x 长 x 高)	
打印机	1477 x 701 x 967 毫米
装运期间	1610 x 570 x 650 毫米
重量	
打印机	61 千克
装运期间	91 千克
包装箱内物品	HP DesignJet Smart Tank T908 MFP、打印头、墨水瓶、打印机支架、纸轴、指南、保修宣传页、电源线
惠普软件 and 解决方案	
适用于 Windows 和 macOS 的 HP Click, 适用于 Windows、macOS、Android 和 iOS 的惠普应用程序	
启用远程打印	有
一键式多尺寸打印	有
环境范围	
打印机再生塑料率	33%
工作温度	5° C 至 40° C
工作湿度	20% - 80% 相对湿度
工作海拔	高达 3000 米
存储温度	-25 至 55° C
噪音	
声压	42 dB(A) (运行)、<16 dB(A) (待机)
声能	5.8 dB(A) (运行)、<3.4 dB(A) (待机)
电源	
功耗	35 瓦 (打印)、<11 瓦 (就绪)、<3.5 瓦 (睡眠)、<0.1 瓦 (待机)。自动定期开关打印机。
电源要求	输入电压 (自动调整范围): 100 至 240 伏 (± 10%)、50/60 赫兹 (± 3 赫兹)、上限 1.2 安

证明	
安全	中国 (CCC); 美国和加拿大 (CSA 认证); 欧盟 (符合 RED 指令和 EN 62368-1 标准); 新加坡 (PSB); 墨西哥 (NYCE); 阿根廷 (IRAM); 印度 (BIS)
电磁	符合 B 类产品要求, 包括: 中国 (CCC)、美国 (FCC 规则)、加拿大 (ICES)、欧盟 (RED 指令)、澳大利亚和新西兰 (RSM)、日本 (VCCI)、韩国 (KCC)
环境	能源之星、EPEAT、UL ECOLOGO® 认证墨水、CE 标志 (包括 WEEE、RoHS、REACH、ErP)。遵循适用的 WW RoHS 材料限制要求。
保修	一年有限保修

订购信息

产品	
2Y9H6A	HP DesignJet Smart Tank T908 36 英寸多功能打印机
附件 (可选配)	
7F2C8A	HP DesignJet 36 英寸纸轴
CN538A	惠普 DesignJet 3 英寸卷筒适配器
惠普原装打印耗材	
7FN95A	HP V87XL 500 毫升青色墨水瓶
7FN96A	HP V87XL 500 毫升黄色墨水瓶
7FN97A	HP V87XL 500 毫升品红色墨水瓶
7FN98A	HP V87XL 500 毫升黑色墨水瓶
7FP50A	HP 4287 DesignJet 打印头
使用惠普原装墨水、打印头和惠普大幅面打印材料，实现始终一致的高质量可靠性，减少停机时间。这些关键组件的设计可整合成优化的打印系统。使用惠普原装墨水可极大限度延长惠普打印头的使用寿命。使用惠普原装墨水可获得全面的惠普保修服务，为企业的打印设备提供更好保护。更多详细信息请访问 hp.com/go/OriginalHPinks 。	
惠普原装大幅面打印材料	
惠普通用证券纸 (FSC® 认证) ⁴ (可回收) ⁵ ; 惠普铜版纸 (FSC® 认证) ⁴ (可回收) ⁵ ; 惠普重磅铜版纸 (FSC® 认证) ⁴ (可回收) ⁵	
有关整个惠普大幅面打印材料产品组合的信息，请参阅 HPLFMedia.com 。	

¹ 机械打印时间。在开启“经济模式”的情况下，以“快速”模式使用惠普原装墨水在惠普亮白喷墨纸（证券纸）上进行打印。
² 在温度为 23 ° C (73 ° F)、相对湿度为 50% 至 60% 的条件下，选择优质或标准模式。使用惠普重磅涂原纸卷筒进纸和惠普原装墨水在 A0/E 材料上进行打印时，精确度可达到指定矢量长度的 ± 0.1% 或 ± 0.2 毫米（以较大者为准）。
³ 使用惠普通用速干光面照相纸和惠普原装墨水。
⁴ 有关 BMG 商标许可代码 FSC®-C115319，请参见 <http://www.fsc.org>。有关 HP 商标许可代码 FSC®-C017543，请参见 <http://www.fsc.org>
⁵ 可通过常见回收再利用计划进行回收。

