

700 系列

魔方组合 灵活多变



700系列


- 打印质量始终如一
- KIP的核心
 - 大幅面 (CCT) 接触控制技术
- 黑白/蓝图打印, CMYK全彩色打印
- 全新的15.6英寸智能平板触摸屏
- 节省空间的设计
- 快速安装及切换纸卷和堆图位置
- 标配顶部堆图
 - 选配后部堆图或KIP叠图机
- KIP系统K打印管理套件

令人印象深刻的优势

KIP的核心——大幅面接触控制技术(CCT)


在图像显影的每个阶段保证彩色或黑白图像最高水平的精度和质量

接触式阵列充电技术(CAC)




在有机光导体的整个表面上直接接触, 始终保持一致的电荷

LED 阵列校准




KIP的图像平滑技术中校准过的LED打印头可产生均匀的潜像

接触显影




在没有“显影剂”的情况下将碳粉直接精确地放置在有机光导体的潜像上, 核心系统组件的进步再次提高了图像质量

LED 接触转移



通过直接接触精确对齐将图像转印到介质上, 获得准确的配色

接触定影



高温高压定影确保图像的高耐久性和防水、防晒能力



配备智能平板电脑操作的KIP系统K软件

适用于新用户和熟练操作用户



打印



复印



扫描

- 支持同时进行高效的复印打印或扫描打印
- 可临时中断批量打印以便切换快速单次打印或复印



全新15.6寸触摸屏



实时图像预览
并编辑感兴趣区域图像



复印和扫描
自动去斜功能



可访问历史作业
以便重新打印



可创建自动化 workflow



云打印、云协作、
扫描到云



智能链接二维码
访问智能手机操作指南



12种语言一键访问功能

KIP系统K软件

打印项目提供了无与伦比的灵活性

KIP ImagePro

电脑端应用自动打印

KIP PrintPro.net

无驱动程序浏览器打印提交工具—无需应用程序或安装

KIP Windows 适配认证

微软WHQL认证、统信认证、麒麟认证

KIP 记账和成本中心 (选配)

跟踪项目和打印成本，并按部门和项目统计打印和复印量





打印系统



多功能系统



生产系统

低容量

6 D/A1黑白/分钟
6 D/A1彩色/分钟

730



370 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 888mm (h)

740



392 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1038mm (h)

中容量

8 D/A1黑白/分钟
6 D/A1彩色/分钟

770



450 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1138mm (h)

780



474 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1288mm (h)

790



450 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1138mm (h)
备注：请参阅KIP2300扫描仪规范

高容量

12 D/A1黑白/分钟
10 D/A1彩色/分钟

775



450 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1138mm (h)

785



474 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1288mm (h)

795



450 kg

1500mm (w) x 1035mm (d) x 1138mm (h)
备注：请参阅KIP2300扫描仪规范

概 览

技 术 CCT大幅面接触控制技术

预 热 时 间 待机状态即时打印

电 力 要 求 208-240V +6%/-10%, 50/60Hz, 14A 注：790/795，请参阅KIP 2300扫描仪规范

功 率 600W (待机) 1500W (打印) 3W (睡眠)

打 印 机

打印分辨率 600 dpi x 2400 dpi

输 出 量 标配：顶部堆图 - 高达100份文档
选配：后堆图 - 高达700个混合尺寸的文档 (取决于文件尺寸、介质类型和打印机型号)

纸 卷 容 量 150米纸卷 (2纸路或4纸路)

输 出 尺 寸 宽度：297 mm - 914 mm (3英寸纸芯-行业标准宽度) 长度：6米 (根据介质类型可扩展至25m)

介 质 类 型 详见KIP介质指南

扫 描 仪

扫描仪类型 嵌入式CIS: KIP 740 / 780 / 785 独立摆放CCD (KIP2300) : KIP 790 / 795

扫描分辨率 600 dpi

扫 描 格 式 PDF, PDF-A, Multipage PDF, TIFF, Multipage TIFF, JPEG

扫描目的地 本地USB (可移动媒体), 本地邮箱, SMB, FTP, 云

原 稿 宽 度 210 mm - 914 mm

原 稿 厚 度 0.05 mm - 1.60 mm (原稿厚度超过0.25毫米的图像质量无法保证) 备注：790/795，请参阅KIP 2300扫描仪规范

注：低容量无手送纸盘

服 务 器

服 务 器 类 型 Microsoft®标准嵌入式系统K

内 存 4GB DDR4标配 (可升级)

固 态 硬 盘 最小 256 GB (可升级)

支持的文件类型 PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG

