

SmartLF Sci 系列

高效 稳定 持久

不间断持续扫描,无需等待
高品质、高速度完成日常扫描

文档扫描的理想选择



无接缝

无色差

无折痕

不卡纸



SmartLF SCi 参数表

产品型号	彩色		高速彩色	彩色	高速彩色	彩色	高速彩色
	SCi 25c	SCi 25e	SCi 36c	SCi 36e	SCi 42c	SCi 42e	
成像技术	CIS SingleSensor（单一直列传感器）						
扫描宽度	635 mm		914 mm		1067 mm		
进纸宽度	686 mm		965 mm		1118 mm		
扫描速度							
200 dpi 灰度/黑白	33 cm/s		33 cm/s		33 cm/s		
200 dpi 彩色	15.2 cm/s	30.5 cm/s	15.2 cm/s	30.5 cm/s	15.2 cm/s	30.5 cm/s	
扫描厚度	2 mm 柔性介质						
光学分辨率	1200 dpi						
插值分辨率	9600 dpi						
核心技术	SingleSensor（单一直列传感器），SureDrive（安全驱动技术）						
介质加载位置	中间或右侧						
扫描精度	0.1% +/-1像素						
数据捕获（彩色/灰度）	48-bit / 16-bit						
色域空间	Adobe RGB, Device RGB, sRGB						
图像大小	JPEG 65535 线, PDF、TIF 可达 4 GB						
USB 接口	USB 3.0						
捆绑软件	SmartWorks Touch, SmartWorks Pro						
可选软件	SmartWorks Imaging, 芮彩图文王						
文件格式	TIF, JPG, PNG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4 等						
打印机支持	HP, Canon, Epson, Océ printers等主流打印机						
操作系统	Windows 10 ,Windows 8.1, 64 bit /32 bit						
功耗	53 W/1.35 W/0.16 W (扫描/待机/休眠)						
外部电源	100~240 VAC 自适应 +/-10%, 50-60Hz						
运行环境	10~35°C, 35~80%相对湿度（无冷凝）						
重量	净重:18 kg 含包装: 21 kg		净重: 24 kg 含包装: 27.5 kg		净重: 26.5 kg 含包装: 31 kg		
尺寸	机身: 87×15.2×38.1 cm 含包装:101×24×52 cm		机身: 115×15.2×38.1 cm 含包装: 128×24×52 cm		机身: 130×15.2×38.1 cm 含包装: 144×24×52 cm		
认证	CE, cUL/UL, CCC, EAC, BIS, FCC Class A, ICES, EMC, VCCI, KC, EuP, WEEE, RoHS, REACH and ENERGY STAR®						
落地支架	标配						
PC附加组件落地支架	选配						
可选支架高度设置	988/1038/1093/1143 mm						
显示器的重量和尺寸	6 kg, 546 mm						
原产地	丹麦设计，中国制造						

Colortrac是 Global Scanning UK Ltd 下属品牌。Colortrac对本文件中包含的信息不作任何保证，并保留在不另行通知的情况下更改规范的权利。Colortrac和SmartLF®是Colortrac的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

芮彩图文王

- 智能——智能模板功能,根据客户的需要创建模板,用户在后续扫描同一类型图纸时即可得到理想的图像
- 快捷——图像扫描智能测纸,节省时间,处理速度提升,用户无需等待可持续放图进行扫描
- 简单——客户只需点击所需要的功能配合智能模板即可获得想要的结果
- 灵活——以选择归档或导出到指定目录,命名规则丰富.任务再次进行添加或编辑时,归档后可再恢复任务继续执行



Smartworks Imaging

- 扫描、存档、增强、复制 , SmartWorks Imaging 是理想选择
- 新的预设引擎 ,可保存预先创建的个性化设置
- 更多的打印机驱动程序,使复制方案更高效



请联系以下经销商