



低碳环保 安心办公



冷印 Heat-Free
制胜未来的爱普生喷墨打印技术
全方位提高生产率并降低环境影响

低能耗

打印不加热，节能环保。
较爱普生普通激光机节省
约 90% *5 的耗电量。

90% *5

低故障

结构更简单，零件故障率更低。
大大降低宕机时间，设备维护更省心。
打印少间断，业务更高效



低负担

更少的耗材和零件
降低生产和回收造成的环境影响



L15158/L15168/L15188 A3+ 彩色墨仓式® 数码复合机*1

基本规格			
打印功能	L15158	L15168	L15188
打印方法	按需喷墨 (微压电打印技术)		
喷嘴数量配置	黑色800个、青色、洋红色、黄色各256个	黑色、青色、洋红色、黄色各800个	
打印方向	双向逻辑查找		
墨水	独立4色		
最小墨滴	3.8 微微升		
自动双面打印	支持		
逐份打印	支持		
打印机语言	ESC/P Raster、ESC/P-R(RHV2)		PCL5/PCL6/兼容 PostScript3
仿真类型			
打印质量	L15158	L15168	L15188
最大分辨率	4800 x 2400 dpi (带有智能墨滴变换技术)	4800 x 1200 dpi (带有智能墨滴变换技术)	
无边距打印	支持		
打印速度	L15158	L15168	L15188
A4文档 单面打印	默认模式	黑白约25页/分钟*2 彩色约12页/分钟*2	
	经济模式	黑白约32页/分钟*4 彩色约22页/分钟*4	
A4文档 双面打印	默认模式	黑白约16页/分钟*2 彩色约9页/分钟*2	
		黑白约21页/分钟*2	
控制面板			
显示屏	4.3 英寸 / 10.9cm 彩色液晶触控面板		
打印机接口			
USB接口	高速USB		
以太网接口	100BASE-TX/10BASE-T		
无线接口	WiFi 5代, 支持2.4G/5G Hz		
Wi-Fi直连	支持, 8用户		
网络协议	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
网络打印协议	LPD, IPP, PORT9100, WSD		
网络管理协议	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD		
移动与远程打印			
Apple AirPrint	支持		
Mopria	支持		
Email Print	支持		
Epson iPrint Mobile App	支持		
Scan to Cloud	支持		
Remote Print Driver	支持		
打印纸处理			
进纸方式	摩擦进纸		
进纸器	3个 (底部x 2、后部x 1)		
支持最大纸张尺寸	A3+		
打印边距	默认3mm 页顶、页底、左边、右边		
进纸器容量			
标准纸盒1	A4/LTR/A3 普通纸 (80g/m²)	250 页	
标准纸盒2	A4/LTR/A3 普通纸 (80g/m²)	250 页	
后部进纸器	普通纸 (80g/m²)	50 页	
	自定义 (最长6米)	1 页	
最大放纸张数	普通纸 (80g/m²)	550 页	
出纸器容量	A4普通纸	125 页	
软件支持			
驱动支持的操作系统	Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition SP2 or later		
	Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista		
	Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/ 2016 / 2019		
	2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019		
	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x		
尺寸和重量	L15158	L15168	L15188
尺寸	自动进纸器/出纸托盘关闭时 515 × 500 × 350 mm		
	自动进纸器/出纸托盘打开时 515 × 976 × 521 mm		
重量	20.7Kg	21Kg	
复印功能			
最大复印分辨率	输入	600 x 600dpi	
	输出	600 x 1,200dpi	
	颜色数	256阶/1,670万色	
	最大复印尺寸	A3	
最大复印份数	999页		
复印速度	L15158	L15168	L15188
文稿台	黑白, 23页/分钟*2 彩色, 10页/分钟*2	黑白约23页/分钟*2	

*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。
*2 在标准模式下使用ISO/IEC24734/24735/29183/17629测试样张，数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。
*3 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化设置的使用状态下，使用普通纸在标准质量下测试，黑色墨瓶的测试打印量约为7500页，彩色的测试打印量约为6000页。
*4 该小程序由南京夫旦信息科技有限公司开发并拥有。
*5 对比爱普生同类激光打印产品的耗电量（打印模式），数据来源于爱普生实验室测试结果，通过使用ISO/IEC24712测试样张进行测试，因使用环境和设置的不同可能会与实际使用数据存在差异。
*6 使用eMemoA4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。
*7 使用ISO/IEC 24712样张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

爱普生（中国）有限公司
北京市朝阳区建国路81号华贸中心 1 号楼 4 层
官方网站: www.epson.com.cn 官方微信/微博: 爱普生中国
服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: epson.tmall.com

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

产品尺寸



扫描功能				
扫描仪类型	平板彩色图像扫描仪			
扫描仪感光部件	CIS			
光学分辨率	1200 dpi			
最大物理分辨率	1200 x 2400 dpi			
最大分辨率	9600 dpi (插值计算)			
最大扫描区域	297 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch			
扫描到存储设备	支持 (USB)			
扫描到网络文件夹/FTP	支持			
扫描到邮件	支持			
扫描速度				
ADF输稿器	黑白扫描 (单面/双面) 26/11.5 页/分钟**			
	彩色扫描 (单面/双面) 9/6 页/分钟**			
卡槽/USB存储功能				
USB Host	支持			
直接打印类型	存储设备			
直接打印支持纸张尺寸	A6, A5, A4, A3, A3+, B6, B5, B4, #10, DL, C6, C4, 16K, 8K, Letter, Legal 10x15cm(4x6 英寸), 13x18cm(5x7 英寸), 16.9, 8.5x13英寸			
传真功能				
传真类型	黑白/彩色 传真			
接收内存	6MB			
传真分辨率 (黑白)	标准 8pixels/mm x 3.85lines/mm			
	精细 8pixels/mm x 7.7lines/mm			
传真分辨率 (彩色)	精细 200 x 200 dpi			
传真速度 (数据传输率)	可达33.6 kbps			
发送支持纸张尺寸	文稿台 A5 至 A3			
ADF	A5 至 A3			
接收支持纸张尺寸	A5/Half Letter 至 A3+			
传真速度	约3秒/页			
ADF功能				
最大扫描分辨率	1200x2400 dpi			
支持纸张厚度	64-95g/m2			
支持最大张数	50 页 (80g/m2)			
自动双面扫描/复印/传真	支持			
噪音水平				
	L15158	L15168	L15188	
声功率/PC打印 (普通纸)	彩色 6.2 [B(A)]	6.7 [B(A)]		
声压/ PC打印 (普通纸)	彩色 4.7 [dB(A)]	5.2 [dB(A)]		
声功率/PC打印 (普通纸)	黑白 6.7 [B(A)]	6.8 [B(A)]		
声压/ PC打印 (普通纸)	黑白 5.2 [dB(A)]	5.2 [dB(A)]		
电器规格				
	L15158	L15168	L15188	
额定电压	220-240V通用			
额定电流	0.4A			
额定频率	50-60 Hz			
典型耗电量 (TEC)	0.13kWh**	0.15kWh**	0.15kWh**	
耗电量	独立复印模式	约 19W**	约 18W**	约 20W**
	待机模式	约 9.1W	约 9.7W	约 10.3W
	睡眠模式	约 0.8W	约 0.9W	约 0.9W
	关机模式	约 0.2W	约 0.2W	约 0.2W
环境条件				
温度	使用	10-35°C		
	存储	-20-40°C		
湿度	使用	20-80%RH		
	存储	5-85%RH		
安全功能				
限制访问功能	支持			
PIN号码认证	支持			
LDAP地址本	支持			
IP地址过滤	支持			
面板管理功能	支持			
选件/耗材				
维护箱编号	C9345			
墨瓶型号	009(黑色) 约7,500页*, 009(彩色) 约6,000页**			



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

EIS211101BD

EPSON

高质高效 精彩畅印

L15158/L15168/L15188 A3+ 彩色墨仓式® 数码复合机*1

4合1
一体机

复印 打印
扫描 传真



高速打印



大容量墨瓶(黑/彩)
7,500/6,000页*3



大容量纸盒



有线/Wi-Fi
Wi-Fi直连



节能低碳打印





告别黑白 办公时代



全而不繁 轻松易用



商务高效 智能管理



L15158 标准版

L15168 高速版

L15188 刷卡版
(支持EPA及第三方软件)

- L15168/L15188多页连续打印快至25ipm*2。先进的双面纸路设计，大大提升效率，黑彩双面打印快至21ipm*2。爱普生冷印技术，快速启动，无需等待。首页输出快至5.5秒*2。



- 采用4色颜料墨水，锐利黑、卓越彩，字迹清晰，图片鲜亮，防水耐刮蹭，耐篡改易保存。



- 配备大容量墨瓶，黑白/彩色印量高达7,500/6,000页*3。黑彩随心打，成本无负担，让办公色彩更丰富。



轻松灌墨不脏手



差异化卡口设计，防止错灌。无需挤压，即插即灌。

及时加墨不停机



墨仓内置，空间利用更合理，通过窗口可随时查看耗材余量。



标配有线/无线网络，支持无线直连及“AI智能打印”微信小程序*4，商务打印更便捷。



底部双纸盒，支持A3+，可分别放置不同尺寸的纸张。



50页

支持无边距，图片打印更丰满，骑缝章打印无压力。



有边距打印

无边距打印

骑缝章打印



标配自动双面打印单元、自动双面输稿器，轻松实现双面打印/复印/扫描/传真。

彩色触控屏，直观易操作

4.3英寸液晶触控面板，人性化人机互动界面，操作简单。无需电脑，通过操作面板即可轻松将扫描文件发送至共享文件夹（SMB）、文件服务器（FTP）、电子邮件等。



智慧方案，灵活兼容，满足定制化需求

依托Epson智慧软件解决方案，带来更高效、更灵活、更安全的使用体验。此外，还可兼容第三程序（仅L15188支持），进行灵活扩展，充分满足商务客户日新月异的个性化使用需求，帮助企业优化商务办公环境。

■ EPA智慧文印管家（仅L15188支持）

为企业量身定制的智慧文印输出解决方案，在保障数据安全的同时，充分实现按需打印，从而帮助企业节约成本并提升工作效率。



扩展接口 支持刷卡认证（仅L15188）

USB扩展接口，支持U盘直接打印及扫描至U盘，还可外接读卡器（需另配），免去繁琐步骤，一刷即可轻松实现用户认证功能。



■ ERS远程运维解决方案

服务商可通过智能物联网平台，来管控已经销售的打印设备，从而保证服务质量，提高服务效率，确保客户的满意度。

