



HP Designjet T795 ePrinter 云打印机

专为中小型工作组倾心打造的44英寸ePrinter云打印机



品质高, 速度快

- 使用六种惠普原装墨水, 可打印出深邃的黑色、纯正的中性灰色和生动的彩色, 让您的客户眼前一亮
- 使用惠普原装墨水和打印头技术, 可打印出明快的线条和精致的图纸
- 打印幅面高达A0/E, 却不失完美品质; 经济模式下, 仅28秒便可输出A1/D尺寸的打印件
- 从驱动程序预览打印作业, 快速、准确完成工作

此款打印机简单易用, 可根据您的业务需求轻松扩展

- 配置16GB内存、HP-GL/2和PDF支持, 适用于大多数操作系统和CAD软件, 可轻松处理复杂的文件¹
- 投资未来 — 自动更新软件, 使您的打印机能够灵活适应您的业务发展
- 利用300毫升惠普原装磨砂黑墨盒, 尊享无人值守打印
- 在打印机的触摸屏上或从U盘打印TIFF、JPEG和PDF1文件, 无需连接电脑

便捷打印, 随时随地²

- 使用您的苹果®或Android™智能手机或平板电脑, 几乎可以在任何地方实现打印²
- 通过HP Designjet ePrint & Share功能, 即使在办公室之外, 也能访问和完成打印工作²
- 通过HP Designjet ePrint & Share打印, 可以将文件副本自动保存到云端²
- 配备网络连接功能, 可以用邮件发送工作到HP Designjet T795 ePrinter云打印机并完成打印²

环保亮点

- 荣获能源之星®标准认证及 EPEAT 铜牌认证¹



¹在适用情况下, 和/或支持EPEAT认证。有关在各个国家和地区的认证状态, 请参见epeat.net。

欲了解惠普大幅面打印耗材, 请访问
globalBMG.com/hp

¹ PDF文件仅在选配PostScript(PS)可选件(需单独购买)后才可用。

² 该功能要求具备HP Designjet ePrint & Share账号, 打印机的互联网接入, 以及联网的互联网访问设备。使用HP Designjet ePrint & Share移动应用时, 要求具备苹果®iOS®或Android™兼容设备以及网络连接。数据和网络连接可能需要收费。打印时长可能有所不同。每个账号可以获得5GB临时存储空间。详情请见hp.com/go/eprintandshare。

技术规格

打印	线条打印 ³	打印A1/D尺寸，每页耗时28秒，每小时打印103页
	彩色图像 ⁴	快速模式：在涂层介质上可达41平方米/小时(445平方英尺/小时) 最佳模式：在高光介质上可达3.1平方米/小时(33.3平方英尺/小时)
	打印分辨率	高达2400 x 1200 dpi最佳分辨率
	边距 (顶 x 底 x 左 x 右)	卷筒纸：5 x 5 x 5 x 5毫米(0.2 x 0.2 x .0.2 x 0.2英寸) 单页纸：5 x 17 x 5 x 5毫米(0.2 x 0.67 x .0.2 x 0.2英寸)
	技术	惠普热喷墨
	墨水类型	染料型(C、G、M、pK、Y)；颜料型(mK)
	墨滴	6皮升(C、G、M、PK)、9皮升(mK、Y)
	打印头	3个(G和pK、mK和Y、M和C)
	线条精准度	+/- 0.1% ⁵
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
介质	保证最小线条宽度	0.06毫米(0.0024英寸)(ISO/IEC 13660:2001(E)) ⁶
	操作	单张载入；卷筒载入；自动裁切
	重量	60至328克/平方米
	尺寸	卷筒纸：210至1118毫米(8.3至44英寸) 单页纸：210 x 279至1118 x 1676毫米(8.3 x 11至44 x 66英寸) 标准纸：A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)
	厚度	高达0.8毫米(31.5密耳)
应用	线图、效果图、演示文稿	
存储		16 GB(虚拟) ⁷ 、选配160 GB硬盘(适用 PostScript 升级套件)
接口	界面(标准)	千兆以太网(1000Base-T)、前置USB 2.0 Host Connector接口、EIO Jetdirect可选插槽
	打印语言(标配)	HP-GL/2、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL 3 GUI
	打印语言(选配)	Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7
	打印路径	打印机驱动程序、HP Designjet ePrint & Share、U盘直接打印、电子邮件打印
	驱动(内置)	HP-GL/2、支持Windows®的HP-RTL驱动；支持Mac OS X的HP PCL 3 GUI驱动；PostScript Windows 以及带选配PostScript/PDF升级套件的Mac驱动程序
外形尺寸 (宽 x 长 x 高)	打印机	1770 x 701 x 1050毫米(69.7 x 27.6 x 41.3英寸)
	含包装箱	1930 x 766 x 770毫米(76 x 30.2 x 30.3英寸)
重量	打印机	81.6千克(180磅)
	含包装箱	103千克(227磅)
包装清单	HP Designjet T795 ePrinter云打印机、打印头、引导体验墨盒、打印机支架、纸轴、快速参考指南、安装说明、启动软件、电源线	
环境范围	工作温度：	5°C至40°C(41°F至104°F)
	存放温度：	-25°C至55°C(-13°F至131°F)
	工作湿度：	20%至80%相对湿度
声音	声压强：	43 dB(A)(工作时)；29 dB(A)(待机时)
	声功率：	6.1 B(A)(工作时)；4.7 B(A)(待机时)
电力消耗	<120瓦(打印时)、<27瓦(就绪时)、<7瓦(配备嵌入式数字前端时<25瓦)(节能状态)、0.1瓦(关闭状态)	
	输入电压(自动调整)	100至240伏交流电(+/- 10%)、50/60赫兹(+/- 3赫兹)、2安(最大)
技术认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KC)
	电磁	符合A级要求，包括：美国(FCC法规)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC Directive)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国(CCC)、日本(VCCI)、韩国(MSIP)
	环保	能源之星、WEEE、RoHS(欧盟)、中国、韩国、印度、REACH、FEMP
保修	一年有限硬件保修	

³ 机械打印时间。在“快速模式”下，使用惠普亮白喷墨纸(证券纸)和惠普原装墨水打印。

⁴ 使用惠普原装墨水时的机械打印时间。

订购信息

产品	CR649C	HP Designjet T795 44英寸ePrinter云打印机
可选件	CN538A	HP Designjet 3英寸纸芯适配器
	CN500B	HP Designjet PostScript/PDF升级套件
	Q6709A	HP Designjet 44英寸卷筒载入纸轴
	CQ654C	HP Designjet HD扫描仪
	J8025A	HP Jetdirect 640n打印服务器
惠普原装打印头	C9380A	HP 72 Designjet灰色与照片黑打印头
	C9383A	HP 72 Designjet品红色与青色打印头
	C9384A	HP 72 Designjet磨砂黑与黄色打印头
惠普原装墨盒	C9397A	HP 72 69毫升Designjet照片黑墨盒
	C9398A	HP 72 69毫升Designjet青色墨盒
	C9399A	HP 72 69毫升Designjet品红色墨盒
	C9400A	HP 72 69毫升Designjet黄色墨盒
	C9401A	HP 72 69毫升Designjet灰色墨盒
	C9403A	HP 72 130毫升Designjet磨砂黑墨盒
	C9370A	HP 72 130毫升 Designjet照片黑墨盒
	C9371A	HP 72 130毫升Designjet青色墨盒
	C9372A	HP 72 130毫升Designjet品红色墨盒
	C9373A	HP 72 130毫升Designjet黄色墨盒
	C9374A	HP 72 130毫升Designjet灰色墨盒
	CH575A	惠普 726 300毫升Designjet磨砂黑墨盒
服务与支持	HP998E	惠普3年下一工作日上门服务
	HP999E	惠普3年4小时响应，13x5上门服务 ⁹
	HQ001E	惠普3年4小时响应，9x5上门服务 ⁹
	HQ006E	惠普3年下一工作日上门服务(缺陷介质保留服务) ⁸
	HQ015PE	惠普1年保修后下一工作日上门服务
	HQ016PE	惠普1年保修后4小时响应，13x5上门服务 ⁹
	H4518E	惠普网络安装服务
	H7604E	惠普安装及启动服务

HP Designjet 支持服务提供了关键业务环境解决方案，除了增值服务，还包括安装、扩展支持和维护。详情请见hp.com/go/designjet/support。

使用惠普原装墨水和打印头，可获得始终如一的高品质和可信赖的打印表现，从而减少故障时间。这些关键部件是作为一个优化的打印系统而一起设计和制造的，能够呈现精准的线条、深邃的黑色和真正的中性灰色¹⁰。详情请见 hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅度打印耗材产品系列，请访问globalBMG.com/hp。

⁵ 特定向量长度下存在+/-0.1%误差或+/-0.2mm误差(以较大者为准)。测试条件为23°C (73°F)，相对湿度为50-60%。在最佳或普通模式下使用A0/E尺寸的惠普哑光薄膜和惠普原装墨水打印。

⁶ 在惠普哑光薄膜上测试。

⁷ 基于640 MB RAM。

⁸ 不适用于欧洲、中东和非洲地区。

⁹ 不适用于北美和拉丁美洲。

¹⁰ 与惠普三黑色墨水套装兼容的打印机可打印出真正的中性灰色。



详情请见

hp.com/go/DesignjetT520

