

HP Designjet T2500 eMultifunction系列多功能一体机

全新设计、双卷筒、可联网的云打印机，带有扫描和复印功能



创新的用户体验

- 消除输出堆放杂乱的现象 — 集成输出堆叠托盘可将打印件整齐地堆叠在一起。
- 全程控制 — 监控介质卷筒，在触摸屏上查看打印机状态，在打印过程中跟踪作业。
- 可在前端装载和自动对准卷纸，您不用起身就能毫不费力地装入纸卷。
- 这款外形紧凑的36英寸打印机可打印最大A0/E的纸张，您可通过一个平面快速检查打印输出。

集打印、扫描、复印于一体的设备

- 加快您的工作流程 — 轻松扫描草图和手工标注图纸，并用电子邮件直接发送给您的合作伙伴。
- 即时分享和管理内容 — 扫描到网络文件夹、FTP、U盘或直接扫描到云。
- 有助于减少停机 — 有两个卷筒和智能开关，可在多种类型和尺寸的介质上打印多个作业。
- 在21秒内打印好A1/D尺寸的文件 — 惠普原装墨水可输出深黑色和真正中性灰色。



1. 若已安装Aurasma，请登录HP Designjet渠道网站：
<http://auras.ma/s/ke25m>

2. 若未安装Aurasma，请下载：

- a. Google Play - <http://auras.ma/s/android>
- b. Apple Store - <http://auras.ma/s/ios>

下载安装完成后，请登录HP Designjet渠道网站：
<http://auras.ma/s/ke25m>

3. 打开应用程序，点击图片观看HP Designjet视频

随处进行打印¹

- 使用您的Apple®或Android™智能手机或平板电脑，随时随地进行打印¹。
- 当您不在办公室时，可使用HP Designjet ePrint & Share访问和打印存储在云上的项目¹。
- 当您使用HP Designjet ePrint & Share进行扫描和打印时，可将打印文件自动保存到云¹。
- 无需驱动程序，可直接打印和扫描，您只需使用U盘，通过电子邮件将文件发送到您的T2500 eMFP即可^{1,2}。

环保特性

- 自动打印设置和图像嵌套功能有助于节省纸张
- 高效的安装和日常维护可避免墨水浪费
- 可使用获得FSC®和PEFC™认证的惠普纸张¹

¹ FSC®商标许可代码为FSC®-C017543，请参见fsc.org。PEFC™商标许可代码为PEFC/29-31-198，请参见pefc.org。并非所有地区都提供获得FSC®或PEFC™认证的产品。



1 需要HP Designjet ePrint & Share帐户、互联网连接以及可联网的设备。当使用HP Designjet ePrint & Share移动应用时，需要兼容的Apple® iOS®或Android™设备和互联网连接。可能需要购买数据或连接服务。打印时长可能有所不同。每个帐户可临时存储2 GB。欲知详情，请访问：hp.com/go/eprintandshare。

2 PDF文件扫描功能仅适用于HP Designjet T2500 PostScript® eMultifunction多功能一体机。

技术规格

打印	线图 ³	草稿模式下, A1/D尺寸的打印速度为21秒/页和120 页/小时
	打印分辨率	高达 2400 x 1200 dpi 最佳分辨率
	边距(上 x 下 x 左 x 右)	卷筒: 5x5x5x5毫米(0.2x0.2x0.2x0.2英寸)(照片卷筒介质无上下边距, 仅左右边距)
	技术	单张纸: 5x22x5x5毫米(0.2x0.87x0.2x0.2英寸)
	墨水类型	惠普热喷墨技术
	墨滴	染料型(C、G、M、pK、Y); 颜料型(mK)
	打印头	6 皮升(C、M、Y、G、pK); 9 皮升(mK)
	线条精度	1 个(C、G、M、mK、pk、Y)
	最小线条宽度	+/- 0.1% ⁴
	保证的最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(支持HP-GL/2)
介质	处理能力	输入: 两个自动前装卷筒进纸装置、智能卷筒切换、单张纸进纸器; 输出: 集成输出堆叠纸盒(A4/A0/E, 最大可容纳50 A1/D尺寸介质)、介质盒、自动切纸器 扫描仪: 顺直扫描纸张通道, 适用于单张和纸板原稿
	大小	279至914毫米(11至36英寸)卷纸; 210至914毫米(8.3至36英寸)宽纸; A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)标准纸张
	厚度	最大0.5毫米(19.7密耳)
扫描	扫描速度	彩色: 高达3.81厘米/秒(1.5英寸/秒) 灰阶: 高达11.43厘米/秒(4.5英寸/秒)
	扫描/复印分辨率	高达600 dpi
	最大扫描尺寸	尺寸: 914x5000毫米(36x197英寸)(PDF); 914x7000毫米(36x276英寸)(TIFF) 厚度: 0.8毫米(0.03英寸)
复印	缩放比例	25%至400%
	最大页数	高达99页
	复印设置	复印品质、复印色彩卷筒、内容类型、原稿纸张类型、背景移除、对比度、纠偏、设计图支持
内存	RAM: 1.5GB; 虚拟内存: 128GB; 硬盘: 320GB	
连接 ⁶	接口(标配)	千兆以太网(1000 Base-T)
	打印语言(标配)	基本eMultifunction多功能一体机: HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL5 G4、HP PCL 3 GUI、URF
	打印路径	打印机驱动程序、HP Designjet ePrint & Share、惠普嵌入式Web服务器、HP Instant Printing、U 盘直接打印、电子邮件打印
	驱动程序(附带)	HP-GL/2、HP-RTL Windows®驱动程序; 面向Mac OS X的HP PCL 3 GUI驱动程序; PostScript Windows、Linux和Mac 驱动程序 ⁷
外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	打印机	1399x916x1110毫米(55.1x36.1x43.7英寸)
	装运时	1502x759x825毫米(59.1x29.9x32.5英寸)
重量	打印机	112千克(245磅)
	装运时	137.5千克(303.1磅)
包装箱内所包含物品	HP Designjet T2500 eMultifunction多功能一体机、打印头、体验墨盒、堆叠托盘、打印机支架和介质盒、卷轴、快速参考指南、安装海报、驱动和软件DVD光盘、电源线	
工作环境	工作温度:	5°C至40°C (41°F至104°F)
	存放温度:	-25°C至55°C (-13°F至131°F)
	工作湿度:	20%至80%相对湿度
噪音	声压: 47 dB(A)(打印模式); 39 dB(A)(就绪模式); 低于16 dB(A)(睡眠模式)	
	声能: 6.5 B(A)(打印模式); 5.8 B(A)(就绪模式); 低于1.9 B(A)(睡眠模式)	
功耗	低于120瓦(打印模式)、低于260瓦(最大)、低于4瓦(使用嵌入式数字前端时低于7瓦)(睡眠模式)、0.1瓦(自动关机模式)、0瓦(手动关机)	
	输入电压(自动调整)100至240伏交流电 (+/- 10%), 50/60赫兹(+/- 3赫兹), 4.2安(最大电流)	
认证	安全性	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1标准)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国大陆(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)
	电磁辐射	符合Class A要求, 包括: 美国(FCC规则)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC指令)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国大陆(CCC)、日本(VCCI); A类认证产品; 韩国(KCC)
	环境规范	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH、FEMP
	保修	一年有限硬件保修



欲知详情, 请访问:
hp.com/go/DesignjetT2500

©2013版权所有 惠普发展有限公司。此处包含的信息如有更改恕不另行通知。惠普产品与服务的唯一保证包含在与该产品和服务相伴随的明文保证条款中。此处的信息不应当被视为任何附加性的保障。惠普不保证此处没有任何技术或编辑错误或遗漏的内容。

Adobe和Adobe PostScript 3是Adobe系统公司的注册商标。能源之星和能源之星标识是美国注册商标。Windows是微软公司在美国的注册商标。潘通是潘通公司的品牌资产。苹果是苹果公司在美国和其它国家的注册商标。

4AA4-7153CHP, 2013年9月

本印品采用HP Indigo数字印刷机印刷

订货信息

产品	CR358A	HP Designjet T2500 36英寸eMultifunction多功能一体机
	CR359A	HP Designjet T2500 36英寸PostScript eMultifunction多功能一体机
附件	CN538A	HP Designjet 3英寸核心适配器
	C0E65A	HP Designjet T9x0/Tx500 36英寸卷轴
惠普原装打印头	B3P06A	HP 727 Designjet打印头
惠普原装墨盒	B3P17A	HP 727 40毫升Designjet照片黑墨盒
	B3P13A	HP 727 40毫升Designjet青色墨盒
	B3P14A	HP 727 40毫升Designjet品红色墨盒
	B3P15A	HP 727 40毫升Designjet黄色墨盒
	B3P18A	HP 727 40毫升Designjet灰色墨盒
	C1Q11A	HP 727 69毫升Designjet磨砂黑墨盒
	B3P23A	HP 727 130毫升Designjet照片黑墨盒
	B3P19A	HP 727 130毫升Designjet青色墨盒
	B3P20A	HP 727 130毫升Designjet品红色墨盒
	B3P21A	HP 727 130毫升Designjet黄色墨盒
	B3P24A	HP 727 130毫升Designjet灰色墨盒
	B3P22A	HP 727 130毫升Designjet磨砂黑墨盒 ⁸
	C1Q12A	HP 727 300毫升Designjet磨砂黑墨盒
惠普原装大幅面打印材料	C1861A	惠普亮白喷墨打印纸(FSC®认证) ^{9 10}
	C6020B	914毫米x45.7米(36英寸x150英尺)
	C6030C	惠普涂料纸(PEFC™认证) ^{9 10}
	Q8808A	914毫米x45.7米(36英寸x150英尺)
服务与支持	U0MD9E	惠普重磅涂料纸(PEFC™认证) ^{9 10}
	U0ME3E	914毫米x30.5米(36英寸x100英尺)
	U0ME4E	惠普高级光泽照片纸(FSC®认证) ⁹
	U0ME7E	914毫米x22.9米(36英寸x75英尺)
	U0ME9PE	惠普3年下一工作日上门服务 ¹¹
	U0MF4PE	惠普3年4小时响应 9x5 上门服务 ¹¹
	U0MF3PE	惠普3年4小时响应 13x5 上门服务 ¹¹

使用原装惠普墨水和打印头, 获得始终如一的高品质和可靠的性能, 减少停机时间。这些关键组件是作为一个打印系统一起设计和优化的, 以便能够打印出精确的线条, 输出深黑色和真正的中性灰色。欲知详情, 请访问: hp.com/go/OriginalHPinks。

欲了解全部惠普大幅面打印材料组合, 请访问: hp.com/go/lfprinting/materials-supplies。

³ 机械打印时间。使用惠普亮白喷墨打印纸(证券纸)和惠普原装墨水, 以快速模式打印。
⁴ +/-0.1%的指定矢量长度或+/-0.2毫米(以较大者为准), 23°C (73°F)温度, 50-60相对湿度, 最佳或标准打印模式, A0/E磨砂胶片, 惠普原装墨水。
⁵ 在惠普磨砂胶片上测得的结果。
⁶ 包括一个嵌入式Jetdirect打印服务器。
⁷ 仅PostScript®打印机附带。
⁸ 仅适用于欧洲、中东和非洲地区。
⁹ FSC®商标许可代码为FSC®-C017543, 请参见fsc.org。PEFC™商标许可代码为PEFC/29-31-198, 请参见pefc.org。并非所有FSC®或PEFC™认证的产品都适用于所有地区。
¹⁰ 可通过常见的回收计划回收。
¹¹ 不适用于北美和拉丁美洲。
¹² 不适用于欧洲、中东和非洲地区。

