

打印、复印、扫描 (传真和无线功能可选)

HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机



惠普以一如既往的优异性能和可靠品质为您提供低成本、多样化的文印处理解决方案。

惠普产品性能优异、品质可靠、成本低廉, 为您提供始终如一的高品质服务, 帮助企业以较低的运营成本提升业务价值、降低办公预算。这款直观易用的数码复合机将随时待命, 为您的企业文印工作带来灵活多样的文印处理解决方案。



惠普品质, 经济型价格

- 以低成本打印出文字和图形清晰专业的高品质文件。
- 使用惠普原装碳粉和成像鼓时, 可获得始终如一的专业品质和性能。



强大的生产力

- 将扫描文件直接发送到电子邮箱或计算机, 迅速捕获内容后可即刻存档及分享。
- 自动文档进纸器可一次性扫描最多 100 页文档。
- 可选内置装订器能够有效提高生产力。



出色的性能

- 配备直观易用的 7 英寸彩色触摸显示屏, 保障企业业务顺畅运转。
- 可通过 Airprint™, Mopria® 和 Google Cloud Print™ 直接提供移动设备上打印和分享文档。
- 可通过惠普 Web Jetadmin 远程监控和及时识别打印设备, 了解更多输出信息。¹



卓越的安全功能

- 确保重要文件和保密信息的数据安全。
- 向用户分配合适的使用权限, 协助企业控制文印成本。
- 通过加密、覆写及符合行业安全标准的安全功能充分保护数据及网络免受未经授权入侵。

产品概况



HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机

- 1 方便插拔的 USB 端口¹
- 2 500 页出纸盒
- 3 以太网 10/100/1000Base-TX 端口, USB 2.0 设备端口; 2 个高速 USB 2.0 主机端口, 可选无线网络功能²
- 4 内置自动双面打印
- 5 520 页纸盒 2 支持最大 A4 介质
- 6 520 页纸盒 3 支持最大 A3 介质
- 7 100 页翻转型自动文档进纸器
- 8 17.8 厘米 (7.0 英寸) 彩色触摸屏
- 9 平板扫描仪可处理最大 297 x 432 毫米介质
- 10 右门 (便于清除纸路卡纸)
- 11 100 页多用途纸盒 1 支持最大 A3 介质
- 12 正面碳粉检修门

产品一览



机型	HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机
产品编号	2ZN50A
彩色打印	无
打印速度 (黑白) ³	高达 30 页/分钟
首页输出时间 (就绪模式) ⁴	最快 8.0 秒
纸张输入容量 (标配/最大 ⁵)	高达 1,140/2,180 页
纸张输出容量	高达 500 页
内置以太网; 可选无线网络功能 ²	有
100 页翻转型 ADF	有
自动双面打印	有

技术参数

功能	打印、复印、扫描 (传真和无线功能可选)
打印	
双面打印	自动双面 (标配)
打印速度	黑白 (A4, 标准模式): 高达 30 页/分钟; 黑白 (A4, 双面打印): 高达 20 页/分钟
首页输出时间	黑白 (A4, 就绪模式): 最快 8 秒; 黑白 (A4, 睡眠模式): 最快 31 秒
打印分辨率	黑白 (最佳模式): 高达 1200 x 1200 dpi (速度降低); 黑白 (标准模式): 高达 600 x 600 dpi
打印技术	激光打印
碳粉盒数量	1 个 (黑色)
标配打印语言	PCL6, Postscript 3, PDF (v1.7)
打印机管理软件	HP Web Jetadmin—发现和监控
扫描	
扫描技术	类型: 平板、翻转型 ADF, 带有彩色 CCD MMT 扫描仪; 技术: 彩色 CCD
扫描速度	标准模式 (A4): 黑白高达 45 页/分钟, 彩色高达 45 页/分钟
扫描分辨率	硬件: 高达 600 x 600 dpi; 光学: 高达 600 x 600 dpi; 增强: 高达 4800 x 4800 dpi (速度降低)
扫描尺寸	ADF: 297 x 437 毫米; 平板: 297 x 437 毫米
扫描输入模式	机器操作面板: 复印、电子邮件、传真、保存到网络文件夹、保存到 U 盘、保存到设备 (需安装可选硬盘) ¹⁾ 、保存到计算机; 扫描软件: 使用 TWAIN 或 WIA 的应用程序
复印	
复印速度	黑白 (A4, 标准模式): 高达 30 页/分钟
首页复印输出时间	黑白 (A4, 就绪模式): 最快 5.5 秒; 黑白 (A4, 睡眠模式): 最快 30 秒
复印分辨率	黑白 (文本和图形): 高达 600 x 600 dpi; 彩色 (文本和图形): 高达 600 x 600 dpi
最大份数	最多 9999 份
复印缩放	25% - 400%
复印功能	证照复印; N-Up; 小册子; 自动缩放; 书本复印; 水印; 戳记; 作业创建; 边缘擦除; 图像转换; 图像调整; 背景清除; 预设程序
传真	
传真速度	黑白 (最佳模式): 高达 600 x 600 dpi; 黑白 (标准模式): 203 x 98 dpi; 黑白 (精细模式): 203 x 196 dpi, 256 级灰度; 黑白 (超精细模式): 300 x 300 dpi, 256 级灰度; 黑白照片灰阶: 203 x 196 dpi (中间色)
传真分辨率	高达 600 x 600 dpi
传真功能	支持自动传真缩小: 是; 自动重拨: 有; 传真发送延迟: 有; 支持传真特色振铃检测: 是; 支持传真转发: 是; 支持垃圾屏蔽: 是; 最大快速拨号数量: 最多 500 个号码; 支持电脑接口: 是; 支持传真检索: 否
传真智能软件功能	自动重拨; 来电显示; 安全接收; 传真转发至传真/电子邮箱/SMTP/FTP; 作业创建
网络连接	
标准连接	高速 USB 2.0 端口; USB 主机端口; 内置 10/100/1000 Base-TX 网络端口
移动打印功能	Apple AirPrint, Mopria-certified, Google Cloud Print, PrinterOn Cloud Print
无线功能	选购 Via Wireless LAN/NFC 套件可支持无线直连, IEEE 802.11 b/g/n
网络功能	标配 (内置 10/100/1000T 以太网端口)
内存	标配: 1.5GB; 最大: 1.5GB
硬盘	可选 320GB 硬盘
处理器速度	1GHz (双核)
预热时间	25 秒
工作负荷 (月)	高达 80,000 页/月; 推荐月印量: 高达 45,000 页/月
纸张处理	
纸张输入	最大 1140 页: 标配: 100 页多用途进纸盒、2 x 520 页进纸盒; 可选: 2 x 520 页双纸盒进纸器
出纸盒	500 页面前下出纸盒
纸张类型	普通纸、HP EcoEffICIENT 纸、惠普 90 克磨砂亚光纸、60 - 74 克轻质纸、涂层纸铜版纸、再生纸、惠普 105 克磨砂纸亚光纸、惠普 120 克磨砂纸亚光纸、96 - 110 克中等重量纸、111 - 130 克重磅纸、惠普 150 克磨砂纸亚光纸、131-175 克超重磅纸、惠普 200 克磨砂纸亚光纸、176 - 220 克卡纸、标签、信笺、信封、预印纸、穿孔纸、彩纸
纸张重量	纸盒 1: 60 ~ 175 克/平方米; 纸盒 2, 3: 60 - 220 克/平方米
自定义纸张尺寸	纸盒 1: 98 x 148 毫米 ~ 297 x 432 毫米; 纸盒 2: 148 x 210 毫米 ~ 297 x 354 毫米; 纸盒 3: 148 x 210 毫米 ~ 297 x 432 毫米
尺寸 (宽 x 深 x 高)	566 x 620 x 820 毫米
重量	59.5 kg
包装箱内物品	LaserJet MFP M72630dn 数码复合机、电源线、硬件安装指南、软件 CD (包括用户手册)
保修	仅 90 天零部件保修。扩展保修和支持选项依产品、国家和地方法律要求而异。访问 http://www.hp.com/support , 了解您所在地区有哪些屡获殊荣的惠普服务和支 持方案。
系统	
兼容的操作系统	Windows XP (32/64 位)、Vista (32/64 位)、2003 Server (32/64 位)、2008 Server (32/64 位)、Win7 (32/64 位)、2008 Server R2 (64 位)、Win8 (32/64 位)、Win8.1 (32/64 位)、2012 Server (64 位)、2012 Server R2 (64 位)/Mac OS 10.6 ~ 10.10/Linux: Red Hat Enterprise Linux 5, 6, 7/Fedora 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2/Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10/SUSE Linux Enterprise Desktop 11, 12/Debian 6, 7/Mint 13, 14, 15, 16, 17
最低系统要求	PC: Windows XP Service Pack 3 及 Windows XP SerServer 2003: 英特尔奔腾 III 1 GHz (奔腾 IV 2 GHz)、内存: 512 MB (1 GB)、可用硬盘空间: 1.5 GB; Windows XP SerServer 2008: 英特尔奔腾 III 1 GHz (奔腾 IV 2 GHz)、内存: 512 MB (2 GB)、可用硬盘空间: 10 GB; Windows Vista、英特尔奔腾 IV 3 GHz、内存: 512 MB (1 GB)、可用硬盘空间: 15 GB; Windows 7: 英特尔奔腾 IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高版本、内存: 1 GB (2 GB)、可用硬盘空间: 16 GB; Windows Server 2008 R2: 英特尔奔腾 IV 1.4 GHz (x64) 处理器 (2 GHz 或更快版本)、内存: 512 MB (2 GB)、可用硬盘空间: 10 GB; Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2016: 英特尔奔腾 IV 1 GHz 32 位或 64 位处理器或更高版本、内存: 2 GB (2 GB)、可用硬盘空间: 20 GB; Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2: 英特尔奔腾 IV 1.4 GHz (x64) 处理器 (2 GHz 或更快版本)、内存: 512 MB (2 GB)、可用硬盘空间: 32 GB Mac: CPU: 英特尔® 处理器; 内存: 1 GB (2 GB); 可用硬盘空间: 1 GB; 操作系统: Mac OS X 10.6、CPU: 英特尔® 处理器; 内存: (2 GB); 可用硬盘空间: 4 GB; 操作系统: Mac OS X 10.7-10.10
字体	PCL: 95 种可缩放字体 (包括 OCR-A/OCR-B); 1 位图; PS3: 136 种可缩放字体
控制面板	4 个 LED 灯 (电源/唤醒、插入干扰、状态、节能节电); 24 个按键 (电源/唤醒、插入干扰、停止、启动开始、作业工作状态、计数、节能节电、清除、重拨/暂停、登出/ID、挂机拨号、重拨); 12 个键数字键盘 (0~9、*, #)
显示屏	7 英寸彩色触摸显示屏 (800 x 480-WVGA)
电源	电源类型: 内置电源; 电源要求: 输入电压: 220-240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹 (+/-3%); 功耗: 590 瓦 (打印), 590 瓦 (复印), 100 瓦 (读取模式), 1.5 瓦 (睡眠)
附带的软件	HP LJ Network PC Fax, HP MFP Scan, HPMFP Scanto PC Setup, HP OCR Software, HP LaserJet Printer Software Uninstaller
噪声	声能排放: 6.8 B(A) (黑白 A4 单面打印, 速度为 30 页/分钟); 声能排放 (就绪): 无; 旁观者位置声压排放 (主动, 打印): 51 dB(A) (黑白 A4 单面打印, 速度为 30 页/分钟); 旁观者位置声压排放 (就绪): 30 dB(A)
环境范围	工作温度范围: 15 ~ 30°C; 推荐工作温度: 15 ~ 30°C; 工作湿度范围: 20% ~ 80% 相对湿度; 推荐工作湿度范围: 20% ~ 80% 相对湿度
安全管理	嵌入式网络服务器: 密码保护、可配置登录失败政策、可配置自动登出、基于 SSL/TLS 的安全网页浏览; 安全管理: IP 和 Mac 过滤; 安全协议: 802.1x (EAP-MD5、EAP-MSCHAPv2、PEAP、TLS)、IPSec、SNMPv3、用户身份认证: LDAP、SMB、Kerberos
安全批准和要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (国际); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (欧盟); IEC 60825-1:2014; EN60825-1:2014 (1 类激光打印/LED 设备); 低电压指令 2014/35/EU 和 CE 标志 (欧洲) GB4943.1-2011; 各国要求的其他安全认证
支持的网络协议	TCP/IP v4; IPv6; DHCP; BOOTP; AutoIP; DNS; DDNS; WINS; Standard TCP/IP; LPR/LPD; IPP; ThinPrint; Google Cloud Print; AirPrint; WSD print; FTP print; HTTP; SNMP (V1/2c/3); Telnet; SLP; Bonjour; UPnP (SSDP); WSD Discovery; SMTP; FTP; LDAP; SMB; Kerberos

订购信息

型号	描述
Z2N50A	HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机
配件	
型号	描述
Y1G00A	惠普内置装订器
Y1F97A	底座双纸盒
Y1G03A	2/4 打孔器 (用于内置装订器)
Y1G13A	装订器钉子 (用于内置装订器)
Y1G15A	作业分页器
Y1G17A	工作台
Y1G23A	第二出纸单元
SS411E	CLX-FAX160 传真组件
SS441D	SCX-HDK471 内置 320GB 硬盘
SS474E	SL-NWE001X 无线/NFC 组件
SS421C	CLX-KIT10F FDI 组件

*使用内置装订器或作业分页器时需安装第二出纸单元

耗材和维护套件	
型号	描述
W9006MC	惠普 W9006MC 黑色管理型成像鼓 (200,000 页)
W9007MC	惠普 W9007MC 管理型度粉收集器
W1002YC	惠普黑色碳粉 (33,000 页)
Z9M07A	惠普 220V 定影器组件
Z7Y83A	惠普 E7 纸盒 2-x 搓纸轮套件
Z7Y88A	惠普多用途进纸盒搓纸轮
Z9M08A	惠普转印辊组
Z9M05A	惠普黑色显影单元
3KR68A	惠普 ADF 分隔板
3KR69A	惠普 ADF 搓纸轮组件

惠普金牌服务	
型号	描述
U9VU5E	惠普 3 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机下一工作日服务 (包括缺陷介质保留)
U9VU8E	惠普 3 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机 4 小时 9x5 服务 (包括缺陷介质保留)
U9VV7PE	惠普 1 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机保修期后 4 小时 9x5 服务 (包括缺陷介质保留)
U9VV5PE	惠普 1 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机保修期后下一工作日服务 (包括缺陷介质保留)
U9VVOE	惠普 5 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机 4 小时 9x5 服务 (包括缺陷介质保留)
U9VU7E	惠普 5 年期 LaserJet M726xxMFP 数码复合机下一工作日服务 (包括缺陷介质保留)
U9VV2E	惠普 3 年期 LaserJet M726xxMFP Managed 管理型数码复合机备件更换服务 (仅管理型组件)
U9VV4E	惠普 5 年期 LaserJet M726xxMFP Managed 管理型数码复合机备件更换服务 (仅管理型组件)

使用惠普金牌服务保障您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节, 请访问 hp.com/go/cpc

惠普售前支持电话	
中国大陆	800 820 2255 hp.com.cn 400 820 2255

以下国家的用户, 请将问题传真至(65) 6275 6707
孟加拉国 不丹 文莱 柬埔寨 马尔代夫 尼泊尔 巴基斯坦 斯里兰卡

纸张
致电惠普: 亚洲: 65 6253 8500

解决方案
有关解决方案的更多信息, 请访问 hp.com/go/gsc









尾注

¹ HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机和 HP LaserJet MFP M72630dn 数码复合机仅支持惠普 Web Jetadmin 软件的部分功能。可访问 <http://www.hp.com/go/webjetadmin> 下载惠普 Web Jetadmin 软件, 无需支付额外费用。

² 具体速度基于系统配置、软件应用、驱动程序、文件复杂度和睡眠时间而有所不同。

³ 需购买可选进纸盒获得最大纸张输入容量。仅支持惠普授权服务供应商安装。

技术规范免责声明

¹ 彩色粉盒 (蓝/红/黄) 和黑色粉盒的平均印量是使用 ISO/IEC 19752 方法在连续打印情况下测得的。实际印量可能因打印内容和其他因素而有明显差异。详见: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

² 欲使用保存至设备内存功能, 需购买可选硬盘。

产品概况免责声明

¹ 使用方便插拔的 USB 端口, 无需连接计算机即可打印文件、升级固件。

² HP LaserJet MFP M72625dn 和 M72630dn 数码复合机均可通过可选无线 LAN/NFC 套件添加无线网络功能。无线性能依物理环境和距接入点距离而有所不同, 使用 VPN 连接时可能受限。

³ 使用 ISO/IEC 24734 方法测量; 不包括第一组测试文件。详见: hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。HP LaserJet MFP M72625dn 数码复合机打印速度高达 25 页/分钟 (黑白), M72630dn 数码复合机打印速度高达 30 页/分钟 (黑白)。

⁴ 使用 ISO/IEC 17629 方法测得。实际首页输出速度取决于系统的配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。详见: hp.com/go/printerclaims。

⁵ 如需最大进纸盒容量, 请购买可选纸盒。仅支持惠普授权服务供应商安装。

详见: hp.com

© 惠普研发有限合伙公司 2018 年版权所有。本文所含信息如有更改, 恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明, 本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。惠普对于本文中所包含的技术或编辑错误、遗漏概不负责。
能源之星及能源之星标识为美国注册商标。Microsoft 及 Windows 为微软集团注册商标。AirPrint 及 AirPrint 标识为苹果公司商标, 于美国和其他国家注册使用。
Linux 为 Linus Torvalds 的美国注册商标。UNIX 为国际开放标准组织的注册商标。

4AA7-1983EEP, 2018 年 3 月
eg+ 03/2018

