



HP DesignJet T1530系列打印机

全面提升工作组效率及企业安全性

双卷筒36英寸、6色打印机：专业级CAD和GIS应用



品质 — 完美再现打印项目

- 六色原装惠普墨水可输出宽广的色域，丰富诠释各类彩色图形
- 原装惠普灰色与照片黑墨水可呈现精准的线条精度、深邃的黑色及纯正的中性灰色
- 选用Adobe PostScript®，打印专业、高清图形，让您的建筑打印图熠熠生辉
- 精准呈现 — 输入精度高达2400 dpi，且线条精美，可打印计划书、线条图和地图

高效 — 赋予工作组无限便利与高效率

- 输出持续有序 — 集成50页单页收纸器可确保印品平顺整齐
- 双卷筒有助于节省时间 — 便利的前置卷筒加载、自动对齐；两种打印材质类型/尺寸、智能切换
- 快速打印复杂文件 — 21秒内输出1页A1/D（每小时120页A1/D）；96 GB虚拟内存（基于1.5 GB RAM）
- 使用作业中心，管理作业队列和作业存储，跟踪作业成本，有效提高工作组效率

安全性 — 兼容企业应用，轻松管理IT

- 配有两个300英尺(91.4米)卷筒和容量高达300毫升的原装惠普墨盒，可出色执行无人值守打印
- 利用IPSec、802.1x、SNMPv3、PIN打印等安全协议及其它选项，保护信息安全
- 使用惠普嵌入式Web服务器，轻松配置/管理您的打印机；亦可利用HP Web Jetadmin，管理惠普打印机设备组
- 轻松与您的其它办公设备集成 — iOS和Android™均兼容惠普移动打印功能

产品说明 | HP Designjet T1530系列打印机

技术规格

打印	线条图 ⁴	打印速度为21秒/页(A1/D)和120页图纸/小时(A1/D)
	打印分辨率	高达2400 x 1200 dpi最佳分辨率
	打印页边距(上 x 下 x 左 x 右)	卷筒纸: 3 x 3 x 3 x 3毫米(0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12英寸) 单页纸: 3 x 22 x 3 x 3毫米(0.12 x 0.87 x 0.12 x 0.12英寸)
	技术	惠普热喷墨技术
	墨水类型	染料型(C、G、M、pK、Y)；颜料型(mK)
	墨滴	6皮升(C、M、Y、G、pK)；9皮升(mK)
	打印头	(C、G、M、mK、pK、Y)
	线条精度	+/- 0.1% ⁵
	最小线条宽度	0.02毫米(0.0008英寸)(HP-GL/2可寻址)
	保证最小线条宽度	0.07毫米(0.0028英寸)(ISO/IEC 13660:2001(E)) ⁶
打印材质	装载	输入：两个自动前置卷筒进纸器、智能卷筒切换、单张进纸 输出：集成单页收纸器(从A4/A至A0/E，容量高达50页A1/D尺寸图纸)、介质盒、自动切纸器
	尺寸	卷筒纸：279到914米(11到36英寸) 单张纸：210 x 279到914 x 1219毫米(8.3 x 11到36 x 48英寸) 标准纸：A4、A3、A2、A1、A0(A、B、C、D、E)
	厚度	最大0.5毫米(19.7密耳)
应用程序	线条图、效果图、演示稿、地图、透明胶片	
内存	96 GB(文件处理) ⁷ 、500GB硬盘	
连接⁸	接口(标配)	千兆以太网(1000Base-T)
	打印语言(标配)	基本打印机：HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP-PCL3GUI、URF PostScript®打印机：Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7 Extension Level 3、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CAL S G4、HP-PCL3GUI、URF
	打印方式	直接从U盘打印、电子邮件打印、支持Windows的惠普驱动、支持MAC OS X的惠普驱动、支持Android的HP Print Service、Apple AirPrint驱动
	驱动(内置)	HP-GL/2、支持Windows和Mac OS X的HP-PCL3GUI驱动；支持Windows、Linux和Mac OS X的PostScript驱动 ⁹
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	打印机	1399 x 916 x 1110米(55.1 x 36.1 x 43.7英寸)
	运输重量	1500 x 781 x 815米(59.1 x 30.8 x 33.5英寸)
重量	打印机	88千克(194磅)
	运输重量	120千克(265磅)
包装清单	HP Designjet T1530大幅面多功能一体机、打印头、体验墨盒、堆叠托盘、打印机支架和介质盒、传动轴、快速参考指南、安装海报、启动软件、电源线	
工作环境	工作温度：	5~40°C(41~104°F)
	存放温度：	-25~55°C(-13~131°F)
	工作湿度：	20%到80%相对湿度
噪音	声压：47 dB(A)(打印)；39 dB(A)(就绪)；低于16 dB(A)(休眠)	
	声压：声功率：6.5 B(A)(打印)；5.8 B(A)(就绪)；低于1.9 B(A)(休眠)	
功耗	120瓦(打印)；1.3瓦(休眠)(使用嵌入式Digital Front End时，5瓦)	
	输入电压(自动调整)100到240伏交流电(+/- 10%)，50/60赫兹(+/- 3赫兹)，最大输入电流2安	
认证	安全	美国和加拿大(CSA认证)、欧盟(符合LVD和EN60950-1标准)、俄罗斯(GOST)、新加坡(PSB)、中国大陆(CCC)、阿根廷(IRAM)、墨西哥(NYCE)、韩国(KATS)
	电磁	符合A类要求，包括：美国(FCC规则)、加拿大(ICES)、欧盟(EMC指令)、澳大利亚(ACMA)、新西兰(RSM)、中国大陆(CCC)、日本(VCCI)；A类认证产品：韩国(KCC)
	环保	能源之星、WEEE、欧盟RoHS、中国RoHS、REACH、FEMP、EPEAT铜牌认证
质保	针对硬件提供为期一年的有限保修	