

打印、复印、扫描(传真和无线功能可选)

HP Color LaserJet Managed MFP E87660 系列管理型彩色数码复合机



智能、高效的管理型复合机可提供经济实惠的彩色文印，最大化的正常运行时间，并带来强大的安全保护¹。

保持业务顺畅运转，维持竞争优势。这就是惠普打造新一代惠普彩色数码复合机的原因。采用精简的设计，提供经济实惠的彩色文印，实现正常运行时间最大化，带来强大的安全保护¹。



HP Color LaserJet Managed MFP E87660du
管理型彩色数码复合机



HP Color LaserJet Managed MFP E87660dn
管理型彩色数码复合机



HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z
管理型彩色数码复合机

经济实惠的彩色办公文印

- 以低成本打印出文字和图形清晰的专业质量文件。
- 使用惠普原装粉盒和成像鼓时，可获得始终如一的专业品质和性能。
- 有一系列模块化选配件可供选择，适应各种规模的工作组的需要。

运行中断最小化，正常运行时间最大化

- 使用优化设计的惠普管理型数码复合机时，可避免运行中断，实现生产力最大化。
- 广泛的纸张处理选配件，可根据业务需要对复合机进行定制。
- 将扫描文件直接发送到Microsoft® Office 365、SharePoint、电子邮箱、U盘和网络文件夹²。
- 即刻输出打印页，无需等待。这款惠普数码复合机可快速唤醒，打印速度高达60页/分钟³。

具有强大安全功能的复合机¹

- 借助HP Sure Start，每台复合机会定期检查其操作代码，如遇黑客攻击可自行修复。
- 在加密硬盘上存储数据，帮助保护数码复合机上和通过网络传输的信息⁴。
- 通过运行时入侵检测持续监控检测和阻止攻击，然后自动重启。
- 启动时白名单会检查固件，确保它是可信的、已知良好的代码——有惠普数字签名。

满足工作组的速度要求⁵

- 帮助工作组轻松捕获每一个页面，发现潜在的错误或漏扫的每一页，始终如一。
- 使用抽拉式键盘更快更准确地输入数据。
- 帮助确保每一个扫描文件朝向正确，大小合适，并得到灰度优化。
- 自动文档进纸器可加载最多250页文档，实现快速、无人值守的扫描。

¹ 基于惠普对2016年公布的同类打印机嵌入式安全功能数据的研究成果。惠普能提供一套可自动检测和阻止攻击并在重启过程中自行验证软件完整性的安全功能。打印机清单请见：hp.com/go/PrintersThatProtect。详见：hp.com/go/printersecurityclaims ² 打印机需要连接到互联网。服务可能需要注册。应用程序的可用性依国家、语言和协议而异。详见：hpconnected.com ³ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。 ⁴ 有些功能需要额外购买。可能需要FutureSmart服务包更新才能激活安全功能。详见：hp.com/go/printersecurity ⁵ 仅适用于E87660z

产品概况

- 1. 250页自动文档进纸器支持最大290x432毫米(11x17英寸)(A3)介质
- 2. 平板扫描仪可处理最大290x432毫米(11x17英寸)介质
- 3. 20.3厘米(8.0英寸)彩色触摸屏控制面板可向上倾斜，更容易观看
- 4. 抽拉式键盘(仅限Flow MFP E87660z)
- 5. 右门(通向打印路径)
- 6. 100页多用途纸盒1支持最大290x432毫米(11x17英寸)介质
- 7. 正面硒鼓检修门
- 8. 硬件集成接口(用于连接配件和第三方设备)¹
- 9. 方便插拔的USB端口²
- 10. 500页出纸槽
- 11. 自动双面打印
- 12. 惠普高性能安全硬盘
- 13. 520页纸盒2支持最大A4尺寸
- 14. 520页多用途纸盒3支持最大290x432毫米(11x17英寸)(A3)介质
- 15. 线缆式防盗锁槽
- 16. 高速USB 2.0主机端口
- 17. 千兆以太网端口
- 18. 高速USB 2.0设备端口

HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z管理型彩色数码复合机如图所示



系列产品一览

			
	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du管理型彩色数码复合机	HP Color LaserJet Managed MFP E87660dn管理型彩色数码复合机	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z管理型彩色数码复合机
产品编号	5RC88A	X3A93A	X3A92A
功能	打印、复印、扫描 (传真和无线功能可选)	打印、复印、扫描 (传真和无线功能可选)	打印、复印、扫描 (传真和无线功能可选)
打印速度 ³	A3: 高达30页/分钟(ppm); A4: 高达60页/分钟(ppm)	A3: 高达30页/分钟(ppm); A4: 高达60页/分钟(ppm)	A3: 高达30页/分钟(ppm); A4: 高达60页/分钟(ppm)
ADF容量	标配100页	标配250页	标配250页
扫描速度(黑白/彩色) ⁴	单面/双面: 高达80页/160面/分钟(黑白), 高达80页/160面/分钟(彩色)	单面/双面: 高达90页/180面/分钟(黑白), 高达90页/180面/分钟(彩色)	单面/双面: 高达120页/240面/分钟(黑白), 高达120页/240面/分钟(彩色)
高级工作流程功能	扫描到电子邮箱、扫描到网络文件夹(独立解决方案)、扫描到云、扫描到U盘、扫描到SharePoint	扫描到电子邮箱、扫描到网络文件夹(独立解决方案)、扫描到云、扫描到U盘、扫描到SharePoint	扫描到电子邮箱、扫描到网络文件夹(独立解决方案)、扫描到云、扫描到U盘、扫描到SharePoint
可选输入配件	1,040页纸盒、2,000页纸盒、3,000页纸盒	1,040页纸盒、2,000页纸盒、3,000页纸盒	2,150页纸盒、3,000页纸盒
可选输出配件	外置装订器/堆栈器、内置装订器、打孔器(2/3打孔、2/4打孔和瑞典式打孔)、小册子装订器	外置装订器/堆栈器、内置装订器、打孔器(2/3打孔、2/4打孔和瑞典式打孔)、小册子装订器	外置装订器/堆栈器、内置装订器、打孔器(2/3打孔、2/4打孔和瑞典式打孔)、小册子装订器

¹ 通过硬件集成接口部署的解决方案可能需要额外购买。² 使用前管理员必须启用方便插拔的USB端口。³ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。⁴ 默认300dpi分辨率下测得的扫描速度(黑白、灰度、彩色)。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。

惠普服务

停机会产生严重的后果，所以惠普公司提供超出标准保修范围的支持。我们可以帮助您降低风险，最大限度地延长正常运行时间，使您可以在服务的交付期内无后顾之忧，避免因意外的维修导致的停机及不可预测的高额费用的产生。

可选择：

优化维护(优化性能和稳定性)：

4小时上门支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

标准维护(保持高标准的正常运行时间)：

下一工作日上门支持，维护套件更换服务，安装和网络配置服务

基本维护(推荐的最低支持)：

下一工作日上门支持

4小时上门支持：

在可以覆盖区域内收到服务呼叫后，在4小时内提供上门支持

下一工作日上门支持：

在接到服务呼叫后的下一个营业日提供上门支持

维护套件更换服务：

上门更换打印机的维护套件，包括零件、材料和人工费

安装和网络配置服务：

设备组装、网络配置以及基本的管理员培训。有关惠普金牌服务、惠普合同或惠普文印管理服务的更多信息，请访问hp.com/go/printservices



主要特性

高性价比的优质彩色打印对于任何企业来说都是明智的选择。借助惠普彩色数码复合机，以极具竞争力的成本打印专业品质的彩色文件，为您的企业树立良好的专业形象。


恼人的运行中断和复杂的维护会减慢打印速度，最终减慢业务节奏。借助惠普数码复合机，可避免生产停顿，最大限度地延长正常运行时间，表现始终如一。

惠普企业级数码复合机内置安全功能，可实时检测攻击并自行修复，帮助保护您的网络安全。借助惠普才能提供的安全功能，自动监测威胁，检测入侵，并验证操作软件。¹

加速工作流程，提高准确性，并轻松地将整个组织的人员联系起来。Flow MFP数码复合机可更快地完成大批量扫描作业，速度高达180面/分钟²，避免额外的步骤，最大限度地提高生产力。


产品	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du管理型彩色数码复合机 HP Color LaserJet Managed MFP E87660dn管理型彩色数码复合机 HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z管理型彩色数码复合机
选配件	惠普高性能安全硬盘 惠普数码复合机模拟传真配件500 HP Jetdirect 2900nw无线打印服务器 HP Jetdirect 3000w NFC/无线直连打印 惠普数码复合机存储柜底座 惠普数码复合机2x520页部门级双纸盒进纸器 惠普数码复合机部门级作业分离器 惠普数码复合机内置装订器 惠普数码复合机用于内置装订器的2/3孔打孔器 惠普数码复合机用于内置装订器的2/4孔打孔器 惠普数码复合机用于内置装订器的瑞典式打孔器 惠普数码复合机外置小册子装订器 惠普数码复合机外置装订器 惠普数码复合机用于外置装订器的瑞典式打孔器 惠普数码复合机用于外置装订器的2/4孔打孔器 惠普数码复合机用于外置装订器的2/3孔打孔器 惠普数码复合机3,000页高容量侧挂进纸器 惠普数码复合机2,000页高容量进纸器
耗材	惠普管理型黑色硒鼓(54,500页) 惠普管理型青色硒鼓(52,000页) 惠普管理型黄色硒鼓(52,000页) 惠普管理型品红色硒鼓(52,000页) 惠普管理型黑色成像鼓(160,000页) 惠普管理型成像鼓(145,000页) 黑色显影单元(720,000页) 黄色显影单元(720,000页) 品红色显影单元(720,000页) 青色显影单元(720,000页) 废粉收集器(71,000页) 220V定影器(360,000页) 转印皮带(360,000页) 转印皮带清洁刮片(180,000页) 转印辊轴(360,000页) 多功能纸盒搓纸轮(200,000页) Flow机型ADF分离轮套件(200,000页) Flow机型ADF搓纸轮(200,000页) 纸盒2-x搓纸轮分离轮套件(360,000页)
惠普金牌服务	惠普1年下一工作日服务和硬盘不返还服务 惠普3年下一工作日服务和硬盘不返还服务 惠普5年下一工作日服务和硬盘不返还服务 惠普3年4小时响应9x5服务和硬盘不返还服务 惠普5年4小时响应9x5服务和硬盘不返还服务 惠普1年下一工作日部件更换服务(仅限渠道) 惠普3年下一工作日部件更换服务(仅限渠道) 惠普5年下一工作日部件更换服务(仅限渠道) 惠普1年保修期后下一工作日服务和硬盘不返还服务 惠普2年保修期后下一工作日服务和硬盘不返还服务 惠普1年保修期后4小时响应9x5服务和硬盘不返还服务
使用惠普金牌服务保护您的投资。让惠普公司认证工程师解决您的技术问题。有关惠普金牌服务的更多细节，请访问 hp.com/go/cpc	
纸张	惠普120克/平方米专业光面激光打印纸——250页/A4 惠普150克/平方米专业光面激光打印纸——150页/A4 惠普200克/平方米专业光面激光相纸——100页/A4 惠普200克/平方米专业磨砂激光相纸——100页/A4 惠普120克/平方米专业光面激光打印纸——250页/A3
致电惠普：亚洲：65 6253 8500	
解决方案	HP Web Jetadmin: hp.com/go/wja 惠普通用打印驱动程序: hp.com/go/upd 惠普成像和打印安全中心: hp.com/go/ipsc

¹ 基于惠普对2016年公布的同类打印机嵌入式安全功能数据的研究成果。惠普能提供一套可自动检测和阻止攻击并在重启过程中自行验证软件完整性的安全功能。打印机清单请见：hp.com/go/PrintersThatProtect。详见：[Hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims) ² 默认300 dpi分辨率下测得的扫描速度(黑白、灰度、彩色)。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。



技术参数


机型	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du 管理型彩色数码复合机		HP Color LaserJet Managed MFP E87660dn 管理型彩色数码复合机	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z 管理型彩色数码复合机
产品编号	5RC88A		X3A93A	X3A92A
功能	打印、复印、扫描(传真和无线功能可选)			
打印				
双面打印	自动(标配)			
打印速度¹	黑白(A4, 正常模式): 高达60页/分钟; 黑白(A3, 正常模式): 高达30页/分钟; 黑白(tabloid, 正常模式): 高达30页/分钟; 黑白(A4, 双面): 高达60面/分钟; 黑白(tabloid, 双面): 高达30面/分钟; 彩色(A4, 正常模式): 高达60页/分钟; 彩色(A3, 正常模式): 高达30页/分钟; 彩色(tabloid, 正常模式): 高达30页/分钟; 彩色(A4, 双面打印): 高达60面/分钟; 彩色(tabloid, 双面): 高达30面/分钟			
首页打印输出时长²	黑白(A4, 就绪模式): 仅6.9秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅20秒; 彩色(A4, 就绪模式): 仅8.0秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 仅20秒			
打印技术	激光打印			
打印分辨率	黑白(最佳模式): 高达1200x1200dpi(速度降低); 黑白(正常模式): 高达600x600dpi; 彩色(最佳模式): 高达1200x1200dpi(速度降低)			
硒鼓数量	4(黑色、青色、品红色、黄色各1个)			
标配打印语言	HP PCL 6、HP Postscript level 3 emulation、PDF (v1.7)、AirPrint™兼容、Pcl5、GCP兼容、BMP、TIFF			
打印机管理软件	HP Printer Assistant、HP Utility (Mac)、HP Device Toolbox、HP Web JetAdmin软件、HP JetAdvantage Security Manager、HP SNMP Proxy Agent、HP WS Pro Proxy Agent、惠普通用打印驱动程序的打印机管理员资源工具包(驱动程序配置工具、驱动程序部署工具、Managed Printing Administration)			
扫描				
扫描技术	类型: 平板、ADF; 技术: 滚筒式扫描仪CCD数字CIS			
扫描速度³	单面/双面: 高达80页/160面/分钟(黑白), 高达80页/160面/分钟(彩色)	单面/双面: 高达90页/180面/分钟(黑白), 高达90页/180面/分钟(彩色)	单面/双面: 高达120页/240面/分钟(黑白), 高达120页/240面/分钟(彩色)	
扫描分辨率	增强: 高达600x600dpi; 硬件: 高达600x600dpi; 光学分辨率: 高达600x600dpi			
数字发送标准功能	数字发送: PDF、高压缩PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 扫描到方便插拔的U盘: PDF、高压缩PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A	扫描到电子邮箱、保存到网络文件夹、保存到U盘、发送到SharePoint、发送到FTP、发送到局域网传真、发送到互联网传真、本地地址簿、SMTP over SSL、空白页去除、边缘擦除、自动色彩检测、压缩PDF、自动拉直	扫描到电子邮箱、保存到网络文件夹、保存到U盘、发送到Sharepoint、发送到FTP、发送到sFTP、发送到LAN传真、发送到网络传真、本地地址簿、SMTP over SSL、空白页去除、边缘擦除、自动色彩检测、根据内容自动裁剪、压缩PDF、自动调整色阶、自动定向、多张进纸检测、自动拉直、自动裁剪页面、OCR	
扫描尺寸	平板(最大): 297x432毫米; ADF(最大): 297x432毫米		平板(最大): 105x148毫米; ADF(最大): 109.22x1397毫米	
扫描输入模式	前面板应用: 复印、电子邮件、传真、保存到网络文件夹、保存到U盘、保存到设备内存、开放式延展平台(OMP)应用			
扫描文件格式	数字发送: PDF、高压缩PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A; 扫描到方便插拔的U盘: PDF、高压缩PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A	数字发送: PDF、高压缩PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT(OCR)、Unicode TEXT(OCR)、RTF(OCR)、可检索PDF(OCR)、可检索PDF/A(OCR)、HTML(OCR)、CSV(OCR); 扫描到方便插拔的U盘: PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A、TEXT(OCR)、Unicode TEXT(OCR)、RTF(OCR)、可检索PDF(OCR)、可检索PDF/A(OCR)、HTML(OCR)、CSV(OCR); 从方便插拔的U盘打印: PDF、PS、可打印的文件(.prn、.pcl、.cht)		
复印				
复印机智能软件功能	实现更好的远程诊断和维修、更高的首次修复率; 充分利用碳粉和长寿命耗材; 从重新连接断开的网络设备、PC直接连接的打印机捕获印量信息, 捕获未计费的打印统计数据; 提供现场服务培训; A3数码复合机经过优化设计, 减少长寿命耗材更换次数, 加快修理速度			
复印速度⁴	黑白(A4, 正常模式): 高达60份/分钟; 黑白(A3, 正常模式): 高达30份/分钟; 彩色(A4, 正常模式): 高达60份/分钟; 彩色(A3, 正常模式): 高达30份/分钟; 黑白(A4, 双面): 高达60份/分钟; 黑白(A3, 双面): 高达30份/分钟; 彩色(A4, 双面): 高达60份/分钟; 彩色(A3, 双面): 高达30份/分钟			
首页复印输出时长	黑白(A4): 仅5.2秒; 彩色(A4): 仅6.2秒; 黑白(A4, 睡眠模式): 仅17秒; 彩色(A4, 睡眠模式): 仅17秒			
复印分辨率	黑白(文本和图形): 高达600x600dpi; 彩色(文本和图形): 高达600x600dpi			
最大份数	最多999份			
复印缩放	25% ~ 400%			
复印机设置	双面复印; 缩放; 图像调整(暗度、对比度、背景清除、锐度); 优化的文本/图像(文字、图文混合、打印图片、照片); N-Up; N或Z排序; 内容朝向; 分页; 小册子; 身份证扫描; 作业创建; 作业存储; 水印; 戳记; 书本模式扫描; 擦除边缘; 自动检测彩色/黑白; 图像预览			
传真				
传真速度⁵	33.6kbps			
传真分辨率	高达300x300dpi(400x400dpi仅限接收的传真)			
传真功能	支持自动传真缩小: 是; 自动重拨: 有, 传真发送延迟: 无; 支持传真特色振铃检测: 否; 支持传真转发: 是; 支持垃圾传真屏蔽: 是; 最大快速拨号数量: 最多1000个号码(每个号码有210个目的地), 支持电脑接口: 是; 支持传真轮询: 是(仅轮询接收的传真)			
传真内存	传真内存(A4): 高达500页			
连接				
连接(标配)	3个高速USB 2.0主机端口; 1个高速USB 2.0设备端口; 1个千兆以太网10/100/1000T网卡; 1个硬件集成接口			
移动打印功能⁶	有			
可联网	标配(内置千兆10/100/1000T以太网端口)			
无线功能	没有标配无线功能。有可选配件(所有当前Jedi产品共有), 支持无线。这些配件列在上文的连接部分。			
网络功能	标配(内置千兆10/100/1000T以太网端口)			
内存	标配: 7 GB; 最大: 7 GB			
硬盘	标配两块500 GB嵌入式惠普高性能安全硬盘, 共1000 GB; AES 256硬件加密或更高版本; 安全擦除功能(安全擦除临时作业文件、安全擦除作业数据、安全擦除ATA磁盘)注: 美国政府SKU使用500 GB FIPS 140-2标准硬盘。			
处理器速度	1.2 GHz			
工作负荷(每月)	高达300,000页; 推荐的每月打印量: 高达50,000页			



技术规格表 | HP Color LaserJet Managed MFP E87660系列管理型彩色数码复合机

机型	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du 管理型彩色数码复合机	HP Color LaserJet Managed MFP E87660dn 管理型彩色数码复合机	HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87660z 管理型彩色数码复合机
纸张处理			
进纸盒	100页多用途纸盒、2 x 520页进纸盒、100页ADF、可选的1,040页纸盒、可选的2,000页纸盒、可选的3,000页纸盒	100页多用途纸盒、2 x 520页进纸盒、250页ADF、可选的1,040页纸盒、可选的2,000页纸盒、可选的3,000页纸盒	100页多用途进纸盒、2 x 520页进纸盒、250页ADF、可选的2,150页进纸盒、可选的3,000页纸盒
出纸盒	500页面朝下出纸盒		
介质类型	普通纸、HP EcoEFICIENT纸、惠普90克磨砂纸、60-74克轻质纸、铜版纸、再生纸、惠普105克磨砂纸、惠普120克磨砂纸、惠普120克柔质光泽纸、惠普120克光泽纸、96-110克中等重量纸、111-130克重磅纸、96-110克中等重量光泽纸、111-130克重磅光泽纸、惠普150克磨砂纸、惠普150克光泽纸、131-175克超重纸、131-175克超重光泽纸、惠普200克磨砂纸、惠普200克光泽纸、176-220克卡纸、176-220克光泽卡纸、221-255克轻质纸板、256-300克纸板、重磅纸板、黑白透明胶片、标签、信笺、信封、大信封、预打印纸、穿孔纸、彩纸		
介质重量	纸盒1、2、3：60-300克/平方米		
自定义介质尺寸	纸盒1：98x139.7 ~ 320 x 457.2毫米；纸盒2：98x139.7-297 x 390毫米；纸盒3：140x182 ~ 320 x 457.2毫米		
尺寸(宽x深x高)	585x764.3x883.7毫米	585x785x932.2毫米	
重量	100.9千克	113.1千克	
包装清单	引擎、TCU、成像鼓、彩色工作组组件铭牌和标签、电源线、硬件安装和设置文档、支持说明书。不包括硒鼓		
保修	一年下一工作日上门保修。扩展保修和支持选项依产品、国家和地方法律要求而异。访问hp.com/support，了解您所在地区有哪些屡获殊荣的惠普服务和支持选项。		
系统			
兼容的操作系统	Windows客户端操作系统(32/64位)：Win10、Win8.1、Win 8 Basic、Win8 Pro、Win8 Enterprise、Win8 Enterprise N、Win7 Starter Edition SP1、UPD Win7 Ultimate。移动操作系统：iOS、Android。Mac操作系统：Apple® macOS Sierra v10.12、Apple® macOS High Sierra v10.13、Apple® macOS Mojave v10.14。单独的PCL6打印机驱动程序：有关支持的操作系统的更多信息，请访问support.hp.com。输入产品名称进行搜索。点击用户指南，输入产品名称，搜索用户指南。搜索产品名称 - 用户指南。搜索“支持的操作系系统”部分。UPD PCL6/PS打印机驱动程序。支持的操作系统：有关支持的操作系统的详细信息，请参阅hp.com/go/upd		
最低系统要求	电脑：2 GB可用硬盘空间、互联网接口、USB端口、Internet浏览器。其他操作系统硬件要求见microsoft.com Mac：2 GB可用硬盘空间、互联网接口或USB端口。其他操作系统硬件要求见apple.com		
安全管理软件	管理安全：SNMPv3、SSL/TLS、WPA2-Enterprise、802.1x身份验证(EAP-PEAP、EAP-TLS)、IPP over TLS、IPSec/防火墙和证书、预共享密钥认证和Kerberos认证；WJA-10 IPsec配置支持(使用IPsec插件)		
字体	95种可扩展的TrueType字体		
控制面板	20.3厘米(8.0英寸)彩色图形触摸屏；可旋转(角度可调)显示屏；有灯光的主页按钮(快速返回到主菜单)；USB高速2.0端口；硬件集成接口	20.3厘米(8.0英寸)彩色图形触摸屏；可旋转(角度可调)显示屏；有灯光的主页按钮(快速返回到主菜单)；USB高速2.0端口；硬件集成接口；抽接式键盘	
显示器	20.3厘米(8.0英寸)SVGA彩色图形触屏 (CGD)		
电源	电源类型：内置电源；电源要求：输入电压：220 ~ 240伏交流电(+/- 10%)，50/60赫兹(+/- 3赫兹)；功耗：¹1121瓦(打印)，65瓦(就绪)，12瓦(睡眠)，0.5瓦(自动关机)，0.1瓦(关机)		
附带的软件	不附带任何软件解决方案，仅能从hp.com、123.hp.com下载		
噪声	无声；声能排放(打印)：7.5 B(A)(彩色A4单面打印，速度为60页/分钟)；声能排放(就绪)：4 B(A)；声能排放(扫描)：7.75 B(A)(ADF彩色A4单面扫描，速度为80面/分钟)；声能排放(复印)：6.9 B(A)(ADF彩色A4单面复印和打印)；旁观者位置声压排放(打印)：49 dB(A)(彩色A4单面打印，速度为40页/分钟)；旁观者位置声压排放(就绪)：无声；旁观者位置声压排放(扫描)：60 dB(A)(ADF彩色A4单面扫描，速度为80面/分钟)；旁观者位置声压排放(复印)：54 dB(A)(ADF彩色A4单面复印和打印)		
环境范围	工作温度范围：15 ~ 30℃；推荐的工作温度：15 ~ 30℃；非工作温度范围：10% ~ 80%相对湿度；工作湿度范围：20% ~ 80%相对湿度；推荐的工作湿度范围：20% ~ 80%相对湿度		
安全认证和要求	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013(国际)；EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013(欧盟)；EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014(1类激光打印产品)；EN 62479:2010/IEC 62479:2010；EN 62471-1:2008 /IEC 62471-1:2006；2014/35/EU低电压指令和CE标志(欧洲)；GS证书(欧洲德国)；UL/cUL认证和UC COC(美国/加拿大)；CAN/CSA C22.2 60950-1-07号文件第二版(2011-12)符合21 CFR 1040.10和1040.11数码复合机安全标准，除了2007年6月24日50号数码复合机公告中的偏差外；各国要求的其他安全认证		
支持的网络协议	IPv4/IPv6：与Apple Bonjour兼容(Mac OS 10.2.4或更高版本)、SNMPv1/v2c/v3、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、端口9100、LPD、WS Discovery、IPP、Secure-IPP、IPSec/防火墙；IPv6：DHCPv6、MLDv1、ICMPv6；IPv4：Auto-IP、SLP、Telnet、IGMPv2、BOOTP/DHCP、WINS、IP Direct Mode、WS Print；其它：NetWare NDS、Bindery、NDPS、惠普“云打印”、谷歌云打印2.0		

¹ 使用ISO/IEC 24734方法测量；不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。² 使用ISO/IEC 17629方法测得。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统配置、软件应用、驱动程序和文档的复杂性。³ 使用ADF测量扫描速度。实际处理速度可能依扫描分辨率、网络条件、计算机性能和应用软件而异。⁴ 首页复印输出速度和复印速度使用ISO/IEC 29183方法测得，不包括第一组测试文件。详见：hp.com/go/printerclaims。实际速度取决于系统的配置、软件应用和文档的复杂性。⁵ 基于标准分辨率下使用MMR编码的1号标准ITU-T测试图像，V.34和V.17版惠普传真设备的传输速度分别达3秒/页和6秒/页。⁶ 可选的无线直连和无线功能。⁷ 电源要求依出售打印机的国家/地区而异。不得改变工作电压。这将损坏打印机，导致产品保修无效。



详见: hp.com

©惠普研发有限合伙公司2019年版权所有，保留所有权利。除非版权法允许，否则未经书面许可，严禁复制、改编或翻译此文档。所有品牌和产品名都是其各自所属公司的商标或注册商标。产品最终信息以包装箱标注为准，购买时请您与经销商确认。本文信息如有更改，恕不另行通知。惠普及承制公司对本文内容已做详尽校对，力求准确，如仍有疏漏敬请谅解，恕惠普公司不承担任何相关责任。

P/N: 3001-1900026CHP-3 2019年4月中国印刷